

KRAŠTŲ APDIRBIMAS NAUDOJANT „LUKO“ IMPREGNANTĄ
Natura, Pictura ir Textura plokštėms su antracito pagrindu (TA)
Naudojimo instrukcija



- Indas „Luko“ impregnantui 0,5 l talpos.
- „Luko“ impregnantas galioja 6 mėnesius nuo išpilstymo datos.
- Kotelis su specialia kempinėle (5 x 8cm).
- Gerai suplakite prieš naudojimą ir naudojimo metu.
- Pamirkykite aplikatorių į „Luko“ impregnantą.
- „Luko“ impregnantą naudokite ant švarių paviršių.
- Kad išvengtumėte nutekėjimų, pamirkę kotelį į priemonę, nubraukite likučius į indo kraštą.
- Plokštės ir aplinkos temperatūra turi būti 5–25 °C.
- Impregnuoti reikia po vieną plokštę, bet ne visas vienu metu.
- Impregnuoti plokštę reikia atsargiai, kad impregnantas nepatektų ant fasadinės plokštės pusės.
- Jei „Luko“ impregnanto patektų ant fasadinės plokštės pusės, nedelsiant nuvalykite jį sausu minkštu audeklu, kad neatsirastų dėmių.
- Nebepilkite likusios priemonės atgal į indą ir nepalikite vėlesniam naudojimui.
- Impregnavimas apsaugo plokštę nuo drėgmės sugėrimo ir laikino spalvos patamsėjimo priekinėje plokštės pusėje.
- „Luko“ impregnantas turi visiškai padengti plokštės kraštus ir pjūvio vietas.
- Kempinėle gali būti naudojama daug kartų.

*Textura plokštės su antracito pagrindu TA304, TA305, TA405, TA207, TA701, TA001.