

# CE

## Eksploatacinių savybių deklaracija It\_DOP\_Equitone\_130808

Laikydamasis atitinkamų statybos produktui taikomų reglamento (ES 305/2011 sk. II) nuostatų, gamintojas patvirtina, kad produktas

**Eternit Facade panel Equitone,**  
Textura, Natura, Pictura, Natura PRO  
**Eternit Balcony panel Equitone,**  
Textura, Natura, Pictura, Natura PRO  
**Eternit Elementa**

Paskirtis: pluoštinio cemento (fibrocemento) lakštai vidaus ir išorės sienų bei lubų apdailai.

Gamintojas: **Eternit AG, Im Breitspiel 20, D 69126 Heidelberg**  
Gamyklos adresas: **1060, Werk Beckum**

Produktas atitinka toliau nurodytus eksploatacinių savybių parametrus.  
Produktas pažymėtas: 1060 CE EN 12467 4 A DD.MM.YY\*) NT A2-s1,d0 EN 13501-1

Eksploatacinės savybės ir jų rodiklių pastovumas tikrinamas pagal sistemą 3. Gamintojas produktui sukūrė ir įdiegė gamybos produkcijos kontrolę ir paruošė pirminį testą (produkto rūšies nustatymas) pagal EN 12467:2012

Charakteristika	Eksploatacinės savybės	Specifikacija pagal
Mechaninis atsparumas	Klasė 4, Kategorija A	EN 12467:2012
Reakcija į ugnį	A2 – s1, d0	
Pavojingų medžiagų praleidimas	NPD, Type NT	
Vandens nepralaidumas	Išlaikė	
Matmenų variacijos	Lygis I aplygintas Lygis II neapipjaustyti	
Atsparumas šiltam vandeniui	Išlaikė	
Atsparumas brinkimui/sausam	Išlaikė	
Atsparumas užšaldymui-atšildymui	Išlaikė	
Atsparumas kaitrai-lietui	Išlaikė	

**Įgaliota įstaiga, tikrinusi produkto reakciją į ugnį:**  
Materialprüfungsamt NRW, 0432,  
Außenstelle Erwitte, Auf den Thränen 2, D 59597 Erwitte


**Įgaliota įstaiga, atlikusi produkto rūšies nustatymą:**  
Kiwa MPA Bautest GmbH, 0770,  
Voltastraße 5, Gebäude 10.6, D 13355 Berlin



i.V. Stephan Schreiber  
Vyr. technikas

Gamintojo vardu:

Heidelberg  
08.08.2013



i.V. Gregor Vogt  
Kokybės kontrolės vadovas

**Eternit** 

\*) DD.MM.YY: gamybos data